

お知らせ

日頃、当ホームページをご利用下さいましてありがとうございます。この度はコンクリートパイプラインの中で、曲線推進工法用推進管「SR推進管」が下水協 類認定品に登場致されました。新製品の紹介情報としてお届け致します。

内圧対応SR推進管

内圧対応SR推進管は、雨水貯留管の整備に最適な管材です。



外圧OK! 内圧OK! 軸方向OK! コストOK!

種類					内圧対応 (単位:MPa)	
形状	外径径	内径径	圧縮強度	継手形状	可とう部の数	呼び径の範囲
内 圧 管	1 種	2 P	50.70	SRC形	0	800~3,000
					1	
					2	
					3	
内 圧 管	2 種	4 P	50	SRC形	0	800~3,000
					1	
					2	
					3	
					4	

種類	試験水圧
2P	0.2
4P	0.4

継手性能
継手形状 | 耐水圧 | 突出し長
SRC形 | 0.2MPa | 60mm



下水道当展:名古屋にて

前列右・前日大造国土交通副大臣と中央・川村たかし名古屋市長に特徴説明。

本管の中から説明風景を撮影しました。

提供団体:全国CSB工業会・全国CSパイプ工業会・全国CSパイプ工業会SRJ部会・MMホール協会